



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 14.11.34/TSE-63714  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 29.05.2012  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 29.05.2015  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** HASGİN İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ORHAN GAZİ MAH. EŞREF BİTLİS BULVARI NO:88 SULTANBEYLİ  
*ADRESS OF THE LICENCE HOLDER* İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** TAŞPER PERLİT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** AKŞEMSETTİN MAH.FATİH BULVARI NO :590 SULTANBEYLİ  
*ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE* İSTANBUL/TÜRKİYE

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** İZOGİN+ŞEKİL  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 998-1 / Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 1: Kaba ve ince siva harcı /  
*RELATED TURKISH STANDARD* 14.07.2011

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

- ISI YALITIMI SAĞLAYAN KABA SIVA HARCİ  
"ISIL SIVA PERLİTLİ ISI YALITIM SIVASI" ÜRÜN KODLU  
Kuru yığın yoğunluğu : 250-600 kg/m<sup>3</sup>  
Basınç mukavemeti :CS I  
Bağ dayanımı : ≥0,10 N/mm<sup>2</sup> (FP:B)  
Kılcal su emme :W1  
Su buharı geçirgenliği katsayısı : μ ≤ 15  
Isıl iletkenlik :T1 (≤0,10 W/m.K)  
Yangına tepki sınıfı :A1



21./05.2014  
  
HAKAN DENİZ  
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

İSTANBUL\* İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606 \* web: \* e-mail:

Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.