

izogin



ISILSIVA

PERLİTLİ ISI YALITIM SIVASI

TANIM

Kum yerine kullanılan genleştirilmiş perlitagregasını çimento ve özel katkılarla modifiye edilmiş kuru karışımının, 50 dm³lük torbalarda piyasaya sunulmuş şeklidir. Yalnızca su karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TS EN 998-1

YANMAZLIK SINIFI.....	A 1 (YANMAZ)
YOĞUNLUĞU.....	324 Kg / m ³
ISI İLETKENLİK DEĞERİ (KURUTULMUŞ HALDE).....	T 1
KILCAL SU EMME.....	W 1
BASINÇ MUKAVVEMETİ.....	Cs 1
BUHAR GEÇİRGENLİĞİ.....	u < 15
DONMA DAYANIM.....	- 25 °C
BAYINDIRLIK POZ. NO.....	27.561 - 21.561 / 1 - 27.562 / 1

UYGULANMASI

bir torba ISILSIVA'ya 15 ~ 17 litre su koyularak 5 - 6 dakika karıştırıldıktan sonra temizlenmiş yüzeye uygulanır. Uygulama istenilen kalınlığa ulaştığında yüzeyi mastarlanır. Yeterli kıvama geldikten sonra yüzey son defa perdelanıp düzeltilir.

NEDEN ISILSIVA?

İdeal ısı yalıtıcısıdır.

İnorganik maddedir. Geri dönüşümlüdür.

Buhar geçirgenliği özelliğinden dolayı duvarlarda yoğuşma ve küflenme olmaz.

Hafif malzeme (Normal sıvadan 6 kat hafif) özelliğinden dolayı bina yükünü hafifletir.

Darbeli sesleri yalıtır. Çok iyi bir ses yalıtkanıdır. (18 D.b)

SARFIYAT: 50 dm³lük torbaya 15-17 litre su katıldığında 1 torba ile 2,5 cm kalınlığında 2 m² yer sıvanır.



HASGİN İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: 0216 487 42 92

GSM: 0532 241 85 39 - 0532 291 01 66

Tic. Sic. No: 650837 Web: www.izogin.com / www.izomarket.com