

Ürün Güvenlik Bilgi Formu



İZOGİN EP A

HASGİN İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.izogin.com

Ürün:
Ürün Kodu:

İzogin EP A
EP A

1- Ürün ve Üretici Firma Tanıtımı

Ürün Adı : İzogin EP A

Ürün Tipi: Solventsiz nem toleranslı epoksi

Tedarikçi / Üretici : Hasgin İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adress : Kurtuluş mah. Hüseyin Tümer cad. Zümrüt Sok. No 1 / 1 Balıkesir / Gönen

İrtibat no: +90 532 241 85 39

Acil Telefon : +90 532 241 85 39

Ürün Güvenlik Klavuzu : İzogin EP A+B

2- İçerik Bigileri

İçindekiler : 25068-38-6 reaction bisphenol A- (epichlorhydrin) Xi; R36/38 R43 N, R51 / 53
68609-97-2 oxirane, mono (c12-14-alkyloxy)derivs Xi; R 38

3- Tehlike Uyarıları

Zararlı, XN

4- İlk Yardım Tavsiyeleri

Genel: Herhangi bir şüpheye düřıldüğünde veya hastalık belirtileri görüldüğünde doktora başvurunuz. Baygın kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

İlk Yardım - Solunum : Temiz havaya çıkartılır. Ilık ve rahat tutulur. Solunum Düzensiz veya durmuş ise doktora başvurulur.

İlk Yardım- Deri : Üzerinde madde bulaşan giysi çıkartılır. Deri Bol su ve sabun ile yıkanır. Solvent ve tiner kullanılmaz.

İlk Yardım - Göz : Temiz bol su ile en az 10 dk göz kapakları açık tutularak yıkanır. Doktora Başvurulur.

İlk Yardım - Yutma : Kaza ile yutulduğunda hemen sağlık kuruluşuna gidilir. Yutan kişi rahat tutulur. Kusturulmaz.

5- Yangın Uyarıları

Södürme Maddesi : Alkole Dayanıklı köpük, CO2, tuzlar, su spreyi

Uygunsuz Söndürme Maddesi : Su jeti

Diğer : Ateş Siyah yağlı koyu duman üretecektir. Ürünün bozulması sağlığa zarar verebilir. Uygun solunum cihazları gerekebilir. Yangın alanındaki kapalı kapları su ile soğutun. Yangın söndürmede kullanılan maddelerin su kaynaklarına ve giderlerine gitmesine izin vermeyin.

6- Kaza Tedbirleri

Kişisel Önlemler : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun ve alanı havalandırın. Buharlarını solumaktan sakının. 7 ve 8. maddelerde anlatılan koruyucu önerilere uyun.

Çevre Önlemleri : Döküntüleri, kum, toprak, süzme toprağı gibi tutuşmayan emici maddeler kullanarak toplayın. Bir kap içersinde biriktirin.

Maddenin giderlere gitmesine izin vermeyin.

7- Kullanım ve Depolama

Kullanım: Deri ve göz temasından uzak tutulmalıdır. Buhar ve sprey tozları solunmamalıdır. Uygulama alanında sigara içmek, yemek yemek, içecek içmek yasaklanmalıdır. Koruma yöntemleri için bölüm 8'e bakınız. Kap boşaltılırken basınç kullanılmaz. Orjinal ambalajında veya orjinal ambalaj özelliğindeki kapta saklanmalıdır.

Depolama : Etiket üzerindeki bilgiler inceleyip kuru ve iyi havalandırılan, doğrudan güneş ışığı olmayan yerde depolayın. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içmeyin. Yetkisiz kişilerin depoya girişi engelleyin. Açılmış ambalajları dikkatli ve sıkıca kapatın, dökülmesi önlenecek şekilde yerleştirin.

8- Kişisel Korunma

Maruz Kalma Limitleri : -

Solunum Korumaları : Uygulama sırasında uygun koruma kullanılmalıdır. Hava beslenmeli maskeler kullanılabilir.

El Koruması : Uzun zaman temas oluyorsa nitril ve neopenli eldivenler kullanılmalıdır. Temas edilmeden önce koruyucu, gözlük kullanılmalıdır.

Göz Koruması : Sıvının sıçramasına karşı koruyucu, gözlük kullanılmadır. Maske ve kimyasallara karşı uygun gözlük

Havalandırma : Alanın her zaman iyi havalandırılmış olmasına dikkat ediniz.

Deri ve Vücudun korunması : Doğal liften veya yüksek ısıya dayanıklı sentetik liften yapılmış antiseptik elbise giyilmelidir. Temas halinde vücut yıkanmalıdır.

Hijyen Unsurları : Yiyecek yemeden, içecek içmeden, sigara içmeden önce ellerinizi yıkayınız. Kirlenmiş giysileri kullanmadan önce yıkayınız.

9- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Fiziksel Durum: Normal şartlar altında sıvı ve akıcıdır.

Renk : White. Gardner < 3

Buhar Basıncı : 0,09774 mmHg (21 C)
Kaynama Noktası : > 200 C
Alevlenme Noktası : 180 C DIN 53213
Suda Çözünürlük : Çözünmez
Özgöl Ağırlık: 20 C de 11, gr / cm³ DIN 53217

10- Kararlılık / Reaktivite

Tavsiye edilen depolama ve kullanma şartlarında stabildir. Yüksek ısıya maruz kalırsa karbon monoksit ve dioksit gibi zararlı bozunmalar olabilir.

11- Toksikolojik Bilgiler

Ağız Yoluyla Akut Toksik Etki (LD50 / Sıçan) : 8000 mg / kg
Cilt Üzerinde Akut Toksik Etki (LD50 / Tavşan): > 5000 mg / kg (ölüm olmamıştır.)
Solunum Yoluyla Akut Toksik Etki (LD50 / Sıçan) : Uygulanamaz

12- Ekolojik Bilgiler

Bozulma: Biyolojik olarak bozulmaya müsait değildir.
Ekotoksik etki Normal Kullanım Şartları Altında herhangi bir ekolojik tehlike bilinmemekte ve beklenmemektedir. Ürün su kaynak ve giderlere dökülmemelidir.

13- Atık ve imha Prosedürü

Bertaraf Etme: Kanalizasyon, Toprak veya herhangi bir su kaynağına atmayın. Tüm Bertaraf etme yöntemlerinin mevcut bölge ve şehir yasalarına ve düzenlemelerine uygun olması gerekir. Bu yasa ve düzenlemeler bölgeden Bölgeye değişebilir. Atıkların mevcut yasalara uyumundan ve karakteristik özelliklerinden sadece ve sadece atık üreticisi sorumludur.

14- Nakliye Bilgileri

Ulaşım Belge Adı: Çevre için tehlikeli maddeler, sıvı, n.o.s
UN Numarası : 3082
ADR/RID Sınıfı :
ADR/RID Sembolü :
Karayolu Taşımacılığı: Sınıf 9, Ambalaj sınıfı 3
Deniz Taşımacılığı : Sınıf 9, Ambalaj sınıfı 3, Deniz kirliliği: -
Hava Taşımacılığı : Sınıf 9, Ambalaj Sınıfı 3

15- Diğer Bilgiler

Sembol ve Tehlike Sınıfı: Xn (Zararlı)

R – (Tehlike Uyarıları) R20 / 21- Solunduğunda ve deri ile temasında zararlıdır. R34/38/43 Yanıklarına neden olur. Cilt ile temasında deriyi tahriş ve / veya alerji yapabilir.

S- (Güvenlik Uyarıları) S36 – Uygun Koruyucu giysisi Giyin. S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

Yönetmelik
hazırlanmıştır.

Avrupa komisyonunun 2001 / 58 / EC yönetmeliğine uygun

16. Diğer Bilgiler

Ürün Güvenlik formunda yer alan bilgiler en son bilgiler ve bulgular doğrultusunda verilmiştir. Ürünün bizim kontrolümüz ve bilgimiz dışında başka amaçlarla ve şartlarda kullanılmasından doğacak herhangi direk ve / veya endirekt kayıp ve zararların sorumluluğunu taşımaz.

NOTE: Bu form, mevcut bilgilere dayanarak ürünün sağlık, güvenlik ve çevre etkilerini tanımlamak üzere hazırlanmıştır.