

İZOŞİLTE

ÇATI ARASI PORTATİF ISI YALITIMI
ÇATI ARASI KULLANIMLAR İÇİN YANMAZ ISI YALITIM ŞİLTESİ

İZOSİLTE NEDİR?

İzogin İzosilte , Dış etkenlere dayanıklı özel torbalara, genişleştirilmiş perlitin doldurulmasıyla elde edilen kullanımı çok basit portatif bir çatı arası ısı yalıtım ürünüdür.

NEDEN İZOŞİLTE?

Doğal ve steril malzeme olduğundan sağlığa hiçbir zararı yoktur. Temiz ,kokusuz, hafif ve kullanımı güvenlidir. İzosilte , genişleştirilmiş perlit kayasının üstün özellikleri sayesinde çok iyi bir ısı yalıtıkanıdır. Bu özelliği sayesinde , kullanıldığı yapıları kışın sıcak, yazın serin tutar. %40 a kadar yakıt tasarrufu sağlar.

Uygulaması çok kolaydır. Herhangi bir teknik bilgi ve ek işçilik gerektirmez. Çatılarda yapılacak tamiratlarda başka bir yere taşınması ve tekrar eski yerine yerleştirilmesi çok kolaydır. Fire vermez.

İzosilte hem pratik hemde yüksek ısı yalıtım tasarrufu sağlayabilmenin ideal malzemesidir. Özellikle çatıdan giden mevcut ısı kaçaklarını önlemek için birebir bir uygulama malzemesidir.

İnorganik yapısı sayesinde haşere barındırmaz ve haşereden zarar görmez. Difüzyona mani olmaz. Olası su damlalarından etkilenmez . Küflenmeyi önler.
Ses yutuculuğu: 18 db(125Hz'de)

YALITIM DEĞERİ YÜKSEK

Isı yalıtım değeri yüksek perlitli ısı yalıtım malzemesidir. yangın ve nefes alma yönetmeliklerine uygundur.

A1 SINIFI YANMAZ MALZEMEDİR

Yüksek sıcaklıklara dayanabilir. A1 sınıfı Yanmaz malzemedir.

UYGULAMASI KOLAYDIR

Herkesin kendisinin kolayca uygulayabilmesi için üretilmiştir. Uygulayan kişinin konuya aşina olmasına yada uzmanlığa ihtiyacı yoktur. Doğrudan Çatı arasına serilerek uygulanır

İYİ NEFES ALIR

Yapılarda havalandırma yönetmeliğine uygun olarak binanın duvarlardan hava almasını önlemez. rutubet, küf ve benzeri oluşumlara neden olmaz.

PORTATİFTİR

Yüzeye Yapıştırılmadığı için kolaylıkla yerinden oynatılabilir. Özellikle Çatı onarımları sırasında yerinden kaldırılıp tekrar serilebilir